

CSL-461 规格书

项目	规格	测试条件
1 额定噪声功率	20W	PINK at 20°C,1013millibar
2 最大功率	40W	PINK at 20°C,1013millibar
3 额定阻抗	8Ω±5%	CLIO-IMPEDANCE ANALYSIS
4 额定共振频率	155Hz±10%	CLIO-IMPEDANCE ANALYSIS
5 额定频响范围	155-20kHz	CLIO-FREQUENCY RESPONSE
6 灵敏度	88dB±3dB	CLIO : AT 1 /W/M
7 额定谐波失真度	≤5%	At 90 dB
8 纯音检测	OK	Sine single 9V,50-20000Hz
9 额定漏磁场	2gauss	
10 磁体	Φ65x32x12 Y30	
11 音圈公称径	Φ20.4x23x0.14x7.3Ω KSV	
12 重量	500g (17.6OZ)	
13 极性	5.2端子为正极，2.8端子为负极	
14 滑落冲击试验	100cm±2cm 60°±5°	
15 高温	At 55°C±2°C 16hours	
16 湿热	At 40°C±2°C,90-95%R.H. 48hours	
17 耐寒	At -20°C±1°C, 16hours	
18 负荷	额定噪声功率与粉红噪声信号100h: OK	
19 外观尺寸(mm)	Φ141 (4 inch)	
20 安装孔距(mm)	Φ120x4	
21 疲劳试验	使用粉红色的额定最大功率八小时: OK	

