

CSL-562 规格书

项目		规格	测试条件
1	额定噪声功率	20W	PINK at 20°C,1013millibar
2	最大功率	40W	PINK at 20°C,1013millibar
3	额定阻抗	4Ω±5%	CLIO-IMPEDANCE ANALYSIS
4	额定共振频率	100Hz±10%	CLIO-IMPEDANCE ANALYSIS
5	额定频响范围	100-17kHz	CLIO-FREQUENCY RESPONCE
6	灵敏度	92dB±3dB	CLIO : AT 1 /W/M
7	额定谐波失真度	≤5%	At 90 dB
8	纯音检测	OK	Sine single 9V,50-20000Hz
9	额定漏磁场	3gauss	
10	磁体	Φ80x40x12 Y30	
11	音圈公称径	Φ20.4x28x0.18x3.6Ω PSV	
12	重量	625g (22OZ)	
13	极性	5.2端子为正极，2.8端子为负极	
14	滑落冲击试验	100cm±2cm	60°± 5°
15	高温	At 55°C±2°C	16hours
16	湿热	At 40°C±2°C,90-95%R.H. 48hours	
17	耐寒	At -20°C±1°C,	16hours
18	负荷	额定噪声功率与粉红噪声信号100h: OK	
19	外观尺寸(mm)	Φ165 (5 inch)	
20	安装孔距(mm)	Φ140x(Φ4.5x4)	
21	疲劳试验	使用粉红色的额定最大功率八小时: OK	

